

*Se også diagram, fotovejledning og filtevejledning på [www.strikinge.dk](http://www.strikinge.dk)*

**Diagrammet** viser hjemmeskoen i en størrelse 34/35. Alle andre størrelser strikkes efter samme princip, men med andre maske og række/rille antal. Der er en grundig vejledning til størrelserne: **34/35** – 36/37 – 38/39 – 42/43 og 44/45.

**Materialer:** Ren uld, som filter godt. LI 50 g/100 m – der strikkes med dobbelt tråd. Str. 34/35 ca. 150 gr. 4 Korte strømpepinde nr. 7 – eller strik frem og tilbage på rundpinde.. Desuden skal bruges en hækle nr. 5 eller en grov stoppenål. Strikkefasthed se under filtevejledning.

**Teknik:** Der strikkes udelukkende retstrikk, bortset fra skoens overdel, som strikkes separat. Alle kantmasker strikkes ret.

**m= masker      rk = rækker      1 rl = riller = 2 rk**

#### **Del 1: Hæl**

Slå 5 m op og strik indtil 12 (16) rl ret. Dette er hælslut.

#### **Del 2: Hælkappe**

Saml nu fortløbende 12 (16) m op langs den ene hælside, strik tilbage og saml 12 (16) M op langs den anden hælside. M fordeles over 3 pinde med 11-7-11(15-7-15) m. Når der er strikket 6 riller strikkes 2 masker sammen på hver side af de midterste 7 masker. Nu 10-7-10 (14-7-14)m tilbage. Efter 8 (9) riller fra hælslut strikkes skråningen fra hælen mod foden. Luk i begge sider for 3 x 2 (1x 4 og 2 x 3)m. (Strik evt. med forkortede rk.) Rest 15 m.

#### **Del 3: Underfod og randsider**

Strik 24 rl fra hælslut til spidsens runding: Strik 3 gange 2 m sammen i hver 2. rk. efter de første 3 m og før de sidste 3 m.. Strik de 3 midterste masker sammen og strik 1 rk over de resterende 7m . Luk af.

#### **Del 4: Øverste foddel**

Slå 9m op og strik 3 riller. Derefter strikkes 16 (22) rk glatstrikkning. Runding: Strik kantmasken og derefter 2 m sammen på hver 2. rk. i begge sider i alt 2 x. Luk de resterende 5 m af.

#### **Montering:**

Underste foddel syes sammen A mod B som vist på foto.

Hjemmeskoen hækles sammen i mellemrummene mellem kantmaskernes knuder. Midt underfodens sammensyning skal passe sammen med overfodens midte.

Tæl mellemrum ud fra midten. Start sammenhæklingen hvor overfod og hælskråning mødes og hele vejen rundt til den anden sides skråning. Langs skråningen og øverste kant springes hvert 3. mellemrum over for at få en fast kant på hjemmeskoen efter filtning. Man kan også sy sammen med knaphulssting. Sy også knaphulsting langs de skrå sider og hælkappen. Hæft ender, men lad 1-2 cm stå. Enderne klippes af efter filtningen.