

Størrelse 44/45 færdig filtet fodlængde ca. 29,0 cm

Se også diagram, fotovejledning og filtevejledning på www.strikinge.dk

Diagrammet viser hjemmeskoen i en størrelse 34/35. Alle andre størrelser strikkes efter samme princip, men med andre maske og række/rille antal. Der er en grundig vejledning til størrelserne: 34/35 – 36/37 – 38/39 – 42/43 og **44/45**.

Materialer: Ren uld, som filter godt. LI 50 g/100 m – der strikkes med dobbelt tråd. Str. 44/45 ca. 200 gr. 4 Korte strømpepinde nr. 7 – eller strik frem og tilbage på rundpinde.. Desuden skal bruges en hækle nr. 5 eller en grov stoppenål. Strikkefasthed se under filtevejledning.

Teknik: Der strikkes udelukkende retstrik, bortset fra skoens overdel, som strikkes separat. Alle kantmasker strikkes ret.

m= masker rk = rækker rl = riller = 2 RK RSM = 2 m ret sammen

Del 1: Hæl

Slå 7 masker op og strik 18 (27) rl ret. Dette er hælslut.

Del 2: Hælkappe

Saml nu fortløbende 18 (27) M op langs den ene hælside, strik tilbage og saml 18 (27) M op langs den anden hælside. M fordeles over 3 pinde med 18-9-18 (26-9-26) m. Når der er strikket 10 riller strikkes 2 masker sammen på hver side af de midterste 9 masker. Nu 16-9-16 (25-9-25)m tilbage. Efter 13(14) riller fra hælslut strikkes skråningen fra hælen mod foden. Luk i begge sider for 2 x 3 og 1 x 2 (4 x 4)m. (Strik evt. med forkortede rk.) Rest 25 m.

Del 3: Underfod og sider

Strik 32 rl fra hælslut til spidsens rounding: Strik 5 gange 2 m sammen i hver 2. rk. efter de første 6 m og før de sidste 6 m. Rest 15 m. Strik de 3 midterste masker sammen og strik 1 rk over de resterende 13 m. Luk af.

Del 4: Øverste foddel

Slå 15 m op og strik 3 riller. Derefter strikkes 24 (40) rk glatstriking. Runding: Strik kantmasken og derefter 2 m sammen på hver 2. rk. i begge sider i alt 5 x. Luk de resterende 5 m af.

Montering:

Underste foddel syes sammen A mod B som vist på foto.

Hjemmeskoen hækles sammen i mellemrummene mellem kantmaskernes knuder. Midt underfodens sammensyning skal passe sammen med overfodens midte.

Tæl mellemrum ud fra midten. Start sammenhæklingen hvor overfod og hælskråning mødes og hele vejen rundt til den anden sides skråning. Langs skråningen og øverste kant springes hvert 3. mellemrum over for at få en fast kant på hjemmeskoen efter filtning. Man kan også sy sammen med knaphulssting. Sy også knaphulsting langs de skrå sider og hælkappen. Hæft ender, men lad 1-2 cm stå. Enderne klippes af efter filtning